



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

رافعة مقصية ذاتية الدفع Dingli JCPT 1912DCL، كهربائية

العلامة التجارية: دينجلي



وصف مختصر

رافعة مقصية ذاتية الدفع Dingli JCPT1912DCL كهربائية بأقصى ارتفاع عمل 19.00 م، وارتفاع منصة 17.00 م، وحمل آمن للعمل 500 كجم. توفر منصة بقياس 3.44 م × 1.17 م مع سطح تمديد 1.20 م، ومناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

تم تصنيع رافعة Dingli JCPT1912DCL بواسطة شركة ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD. وهي رافعة مقصية ذاتية الدفع مصممة لتوفير وصول موثوق في بيئات العمل الصعبة. يجمع هذا الطراز الكهربائي بين البناء المتين والميزات العملية لتشغيل فعال.

تعتبر الرافعة JCPT1912DCL مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والبناء، والتركيب، وإدارة المرافق. يتيح التصميم ذاتي الدفع سهولة المناورة في مواقع العمل، بينما يوفر سطح المنصة القابل للتمديد أحادي الاتجاه وصولاً إضافياً عند الحاجة.

تشمل ميزات التشغيل الرئيسية أدوات تحكم بعضا تحكم نسبية لحركة دقيقة، وبوابات ذاتية القفل للسلامة، ونظام استشعار حمل المنصة. الرافعة مزودة بإطارات مطاطية صلبة، ودفع بعجلتين، وتوجيه بعجلتين، مما يضمن أداءً مستقرًا على الأسطح المختلفة. يتم تعزيز السلامة من خلال إنذار الميلان، وإنذار الحركة، وزر إيقاف الطوارئ، ونظام تشخيص الأعطال المدمج. تسهل الحواجز الواقية القابلة للطي عملية النقل والتخزين، كما يزيد ضوء LED الوامض من الرؤية في الموقع.

الصورة





www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

رافعة مقصية ذاتية الدفع Dingli JCPT 1912DCL، كهربائية

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	.ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD
بلد الصنع	الصين
أقصى ارتفاع عمل (داخلي)	19.00m
أقصى ارتفاع عمل (خارجي)	19.00m
أقصى ارتفاع منصة (داخلي)	17.00m
أقصى ارتفاع منصة (خارجي)	17.00m
الطول الكلي	3.76m
العرض الكلي	1.25m
الارتفاع الكلي (القضبان مرفوعة)	3.24m
الارتفاع الكلي (القضبان مخفضة)	2.47m
حجم المنصة (الطول×العرض)	3.44m×1.17m
حجم امتداد المنصة	1.20m
الخلوص الأرضي (مطوي/مرفوع)	0.15m/0.025m
قاعدة العجلات	2.89m
نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي)	1.00m/3.50m
الإطارات	16×9×22
الحمل الآمن للعمل	500kg
الحمل الآمن للعمل على الامتداد	500kg
أقصى عدد ركاب (داخلي/خارجي)	2/0
القدرة على صعود المنحدرات	30%
سرعة السير (مطوي)	4.5km/h
سرعة السير (مرفوع)	0.4km/h
أقصى ميل عمل	X-1.5°/Y-3°
سرعة الصعود/الهبوط	70/76sec
الوزن الكلي	7140kg
خزان هيدروليكي	50L
بطارية	48V/360Ah
شاحن	48V/60A
محرك القيادة	32VAC/3.3kW×2
محرك الرفع	48VDC/12.0kW
العناصر القياسية	أدوات تحكم بعضا تحكم نسبية؛ بوابات ذاتية القفل؛ سطح منصة تمديد أحادي الاتجاه؛ قابل للقيادة على الارتفاع الكامل؛ إطارات مطاطية صلبة؛ دفع بعجلتين؛ توجيه بعجلتين؛ نظام فرامل تلقائي؛ نظام خفض بالوزن الذاتي؛ نظام أنابيب مضاد للانفجار؛ نظام تشخيص الأعطال على مت