مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة ذراع ثابت SS1926 من دونغ يانغ ميكاترونيكس

العلامة التجارية: كرينات دونغ يانغ



رافعة الذراع الثابت **SS1926** من دونغ يانغ ميكاترونيكس هي حل رفع مركب على شاحنة مصمم لتحقيق كفاءة في مناولة المواد في مواقع العمل الصعبة.

- **أقصى قدرة رفع:** 18,000 كجم.م
- **ارتفاع العمل:** 16.5 م
- **طول الذراع:** 13.7 م
- **نوع الطاقة:** هيدروليكي

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة الذراع الثابت SS1926 من دونغ يانغ ميكاترونيكس

رافعة الذراع الثابت **SS1926** من دونغ يانغ ميكاترونيكس هي رافعة قوية مصممة للتطبيقات المركبة على الشاحنات. صُنعت بواسطة **DONGYANG MECHATRONICS** في كوريا الجنوبية، وتجمع هذه الرافعة بين قدرة تنقل ممتازة وأداء رفع عالٍ، مما يجعلها خيارًا موثوقًا لمهام الرفع المتنوعة.

الاستخدامات الشائعة

هذه الرافعة مناسبة تمامًا لمجموعة من عمليات الرفع، بما في ذلك:

- مناولة مواد البناء
- صيانة المرافق والبنية التحتية
- تحميل وتفريغ المعدات الثقيلة
- مهام الرفع الصناعية العامة

أبرز الميزات التشغيلية

تتضمن SS1926 العديد من الميزات التي تعزز الكفاءة التشغيلية والسلامة:

- أسطوانتا ديريك حاصلتان على براءة اختراع لتحسين الثبات
- تصميم تداخل كبير لتعزيز صلابة الذراع
- جهاز تحكم عن بعد بوظائف متعددة للتشغيل الدقيق
- أرجل تثبيت جانبية لتثبيت آمن
- أجهزة أمان ونظام AML للحماية التشغيلية

الاستفسارات عن المعدات

لمزيد من المعلومات حول رافعة الذراع الثابت SS1926 من دونغ يانغ ميكاترونيكس، يرجى التواصل مع فريقنا. نحن على استعداد لمساعدتك في تلبية احتياجات تأجير المعدات.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية



مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة ذراع ثابت SS1926 من دونغ يانغ ميكاترونيكس

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	DONGYANG MECHATRONICS
بلد المنشأ	كوريا الجنوبية
الموديل	SS1926
طول الذراع الرئيسي	13.7 م
أقصى نصف قطر للعمل	14 م
ارتفاع الرفع	17 م
أسطوانتا ديريك حاصلتان على براءة اختراع	نعم
تداخل كبير	نعم
أقصى قدرة رفع	18,000 كجم.م
ارتفاع العمل	16.5 م
معدل تدفق الزيت المقدر	80 لتر/دقيقة
ضغط الزيت	210 كجم قوة/سم²
سعة خزان الزيت	120 لتر
نوع الذراع / عدد المقاطع	سداسي / 4
سرعة تمديد الذراع	8.9 م / 28 ثانية
سرعة تأرجح الذراع	80 درجة / 15 ثانية
الحبل السلكي	قطر 10 × 100 م
سرعة الونش	14 م/دقيقة / 4 طبقات
الدوران	360 درجة دوارة
سرعة الدوران	2.5 دورة/دقيقة
عرض امتداد الركيزة الأمامية	5.7 م
عرض امتداد الركيزة الخلفية	4.4 م
نوع الركيزة الأمامية	هيدروليكي تلقائي
نوع الركيزة الخلفية	هيدروليكي تلقائي
حمولة المركبة القابلة للتركيب	أكثر من 5 طن
أقصى قدرة رفع	19,000 طن.م
ارتفاع العمل	22.7 م
أقصى نصف قطر للعمل	19.8 م
معدل التدفق المقنن	80 سم³/لفة
الضغط المقنن	210 كجم/سم²

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
نوع الذراع	سداسي / 6
مراحل الذراع	36 / 15.1
سرعة تمديد الذراع	80 / 17 م/ث
زاوية/سرعة حركة الذراع الرئيسي	Φ 10 × 100م
طول الكابل	15 / 4 طبقات
امتداد الركائز	2.5 م
الطول الكلي	5.7 م
العرض الكلي	4.4 م
الشاحنة الموصى بها	أكثر من 5 طن
زاوية/سرعة عمل الذراع الخارجي	145° / 8°/ثانية
الدوران	415°
سرعة الدوران	35°/ثانية
وزن الرفع والمسافة	1,300 كجم / 30.5 م
جهاز السلامة	صمام فحص الركيزة
قطر وطول الحبل السلكي	قطر 14 مم × 100 م
نطاق درجة حرارة التشغيل	-12°م إلى 80°م
الخيارات	دوار وقابض
سعة القابض	0.35 م³
سرعة الذراع	طول الذراع / زمن تشغيل كل أسطوانة