مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة شوكية كهربائية LiuGong CPD20

العلامة التجارية: شركة ليوغونغ للآليات المحدودة



الرافعة الشوكية الكهربائية **LiuGong CPD20** مصممة لمناولة المواد بكفاءة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وتجمع بين الحجم المدمج والطاقة الكهربائية الموثوقة لعمليات المستودعات والخدمات اللوجستية اليومية.

- **الحمولة المقدرة:** 2000 كجم
- **ارتفاع الرفع:** 4.7 م
- **نوع الطاقة:** كهربائي
- **نوع البطارية:** ليثيوم

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة شوكية كهربائية LiuGong CPD20

الرافعة الشوكية الكهربائية **LiuGong CPD20** من تصنيع **LiuGong**، وهي شركة معروفة عالميًا في مجال المعدات. صُمم هذا الطراز ليوفر أداءً موثوقًا في المستودعات ومراكز التوزيع والتطبيقات الصناعية الخفيفة، مع تشغيل كهربائي نظيف وهادئ.

بفضل السارية ثلاثية المراحل وإمكانية الإزاحة الجانبية، توفر CPD20 قدرة ممتازة على المناورة ووضع الأحمال بدقة، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات للمشغلين الذين يحتاجون إلى الكفاءة والتحكم.

الاستخدامات الشائعة

تناسب CPD20 مجموعة متنوعة من مهام مناولة المواد، بما في ذلك:

- تحميل وتفريغ المستودعات
- نقل وتكديس المنصات
- دعم عمليات انتقاء الطلبات
- الخدمات اللوجستية للتصنيع الخفيف

أبرز الميزات التشغيلية

تتضمن CPD20 العديد من الميزات التي تعزز الإنتاجية وراحة المشغل:

- تشغيل بجلوس المشغل لراحة أكبر أثناء المناوبات الطويلة
- سارية ثلاثية المراحل لارتفاع رفع ممتد
- إزاحة جانبية لتحديد موضع الشوكة بدقة
- إطارات هوائية لثبات الحركة على الأسطح المختلفة
- بطارية ليثيوم لشحن سريع وطاقة ثابتة
- فرامل خدمة هيدروليكية وفرامل توقف ميكانيكية للتوقف الآمن
- مظلة حماية علوية لحماية المشغل

الاستفسارات عن المعدات

لمزيد من المعلومات حول الرافعة الشوكية الكهربائية LiuGong CPD20، بما في ذلك توفر الإيجار والشروط، يرجى التواصل مع متخصصي المعدات لدينا.

مؤسسة رمـز ركـاز الجــودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

www.rjc.sa - info@rjc.sa



مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة شوكية كهربائية LiuGong CPD20

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	LiuGong
بلد المنشأ	الصين
نوع التشغيل	كهربائي
طريقة التشغيل	جلوس
الحمولة المقدرة	2000 كجم
مسافة مركز الحمولة	500 مم
نوع الصاري	ثلاثي المراحل
ارتفاع الرفع	4700 مم
ارتفاع الصاري عند الخفض	2170 مم
ارتفاع الرفع الحر	1121 مم
الحمولة المقدرة	1500 كجم
الإزاحة الجانبية	نعم
أبعاد الشوك	40 × 122 × 1070 مم
عرض حامل الشوكة	1040 مم
الإطارات	هوائية
الطول حتى وجه الشوكة	2570 مم
العرض الكلي	1150 مم
الخلوص الأرضي	120 مم
نصف قطر الدوران	2230 مم
ارتفاع واقي السقف	2100 مم
الوزن التشغيلي	3588 كجم
سرعة السير	15 / 16 كم/س
نوع البطارية	ليثيوم
جهد البطارية	80 فولت
البطارية	150 أمبير ساعة
البطارية	6-7 ساعات
البطارية	ثلاثي الطور، 380 فولت، 80 فولت / 200 أمبير
قاعدة العجلات	1600 مم
مقاس الإطارات	7.00-12-12PR
مقاس الإطارات	7-8-14PR × 18

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
المسار الأمامي	968 مم
المسار الخلفي	976 مم
قوة محرك الدفع	10 كيلوواط
قوة محرك الرفع	14 كيلوواط
ضغط النظام الهيدروليكي	18 ميجا باسكال
فرامل الخدمة	هيدروليكية
فرامل التوقف	ميكانيكية
فئة حامل الشوكة	2A
قدرة محرك الرفع S3 = 15%	14 كيلوواط
أبعاد الشوك (السماكة × العرض × الطول)	40 × 122 × 1070 مم
عدد العجلات (أمامي / خلفي)	2 / 2
قدرة محرك الدفع S2 = 60 دقيقة	10 كيلوواط
فئة حامل الشوك (ISO 2328)	2A