



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# رکاز الجودة للمقاولات العامة

## Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 30114388870003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٤٠٨٧٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠٠١٤٣٨٨٨٧

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٣٤٦٣٢٢ الخبر ٥٢٧

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### تأجير رافعة مقصية كهربائية ZOOLION ZS0607E

العلامة التجارية: زومون ليون



#### وصف مختصر

رافعة ZOOLION ZS0607E المقصية الكهربائية بالكامل بارتفاع عمل يصل إلى 7,8 متر، مثالية للاستخدام الداخلي والخارجي، بدون انبعاثات، منخفضة الصيانة، مزودة بأنظمة أمان متقدمة، مثالية للمستودعات والمجمعات التجارية والصيانة العامة.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# رکاز الجودة للمقاولات العامة

## Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٤٠٨٠٧٥٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠٠١٤٣٨٨٨٧

7279 Al Khobar Al Janubiyah

الخليجية ٧٢٧٩

5207 Al khobar 34622

الخليجية ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

### الوصف الكامل

#### تأجير رافعة مقصية كهربائية ZOOLION ZS0607E – ارتفاع عمل ٧,٨ متر

رافعة ZOOLION ZS0607E هي رافعة مقصية كهربائية بالكامل مصممة وفقاً لأعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة. بارتفاع عمل يصل إلى 7,8 متر وأبعاد مدمجة، تعتبر مثالية للتطبيقات الداخلية والخارجية مثل صيانة المستودعات، والمراكز التجارية، وقاعات المعارض، ومواقع البناء.

تعمل الرافعة بدون نظام هيدروليكي، مما يلغى مخاطر تسرب الزيوت ويقلل التأثير البيئي. مزودة بمحرك رفع كهربائي بدون فرشاة ونظام استرجاع للطاقة يعزز الكفاءة ويقلل من الحاجة إلى الصيانة. كما تحتوي على ميزات أمان متقدمة مثل نظام الحماية من الحفر، وحساسات الحمولة الزائدة، ونظام الكبح التلقائي، ونظام النزول الطارئ، والتشخيص الذاتي.

من أبرز الميزات: التشغيل بدون انبعاثات، أداء هادئ، درابزين قابل للطي لسهولة النقل، وعرض ارتفاع المنصة في الوقت الحقيقي. التصميم المدمج يسمح بالتنقل بسهولة في الممرات الضيقة والمساحات المحدودة.

### الصور





### المواصفات الفنية

#### تأجير رافعة مقصية كهربائية ZOOLION ZS0607E

المواصفة	القيمة
الطارا	ZS0607E
ارتفاع العمل (داخلي/خارجي)	٦,٤ م / ٧,٨ م
ارتفاع المنصة - مرفوعة	٤,٤ م / ٥,٨ م
ارتفاع المنصة - في الوضع الأفقي	١,٠٥ م
طول المنصة	١,٦٥ م
عرض المنصة	٠,٧٤ م
تمديد المنصة	٠,٩١ م
الارتفاع الكلي (السياح مرفوع)	٢,٦٠ م
الارتفاع الكلي (السياح منخفض)	١,٧٩ م
الطول الكلي	١,٨٥ م
العرض الكلي	٠,٧٦ م
قاعدة العجلات	١,٣٧ م
الخلوص الأرضي (مخزن)	٠,٠٦ م
الخلوص الأرضي (مرفوع)	٠,٠١٦ م
الحملة القصوى للمنصة	٢٣٠ كجم
الحملة القصوى للامتداد	١١٣ كجم
الحد الأقصى للعمال (داخلي/خارجي)	١ / ٢
سرعة القيادة (مخزن)	٤ كم/س
سرعة القيادة (مرفوع)	٠,٨ كم/س
نصف قطر الدوران (داخلي)	٠,١ م
نصف قطر الدوران (خارجي)	١,٦ م
زمن الرفع/الخفض	٢٥ ثانية / ٢٥ ثانية
قابلية التسلق	(١٤)٪٢٥
الحد الأقصى لانحدار العمل	٠٢ / ٠١,٥
محرك الرفع	١,٨KW / ٢٤V
محركات القيادة	٠,٦٥KW × ٢
البطارية	١٧٢Ah / ١٢V × ٤
شاحن البطارية	٣٠A / ٢٤V
الإطارات	٠٣٢٣ مم × ١٠٠ مم
الوزن	١٤٠٠ كجم