



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

رافعة شوكية ديزل هانتشا 3 طن – طراز CPCD30-XRW55F

العلامة التجارية: هانغشا



وصف مختصر

رافعة شوكية ديزل هانتشا 3 طن (CPCD30-XRW55F): رافعة قوية ومدمجة مصممة للاستخدام داخل الحاويات، مزودة بمحرك ايسوزو ديزل موثوق وناقل حركة أوكامورا مع إزاحة جانبية كاسكيد لتحكم دقيق في الحمل.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

رافعة شوكية هانغتشا ديزل 3 طن – موديل CPCD30-XRW55F

تُعد **Hangcha CPCD30-XRW55F** رافعة شوكية ديزل بسعة **3 طن** تجمع بين القوة والاعتمادية، ومصممة لتنفيذ أعمال مناولة المواد بكفاءة عالية في **المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية والمصانع ومراكز التوزيع**. بفضل هندستها الدقيقة ومكوناتها عالية الجودة، توفر **ثباتًا ممتازًا** وتحكمًا سلسًا وأداءً ثابتًا حتى في ظروف التشغيل الشاقة.

يتميز هذا الموديل بتصميم **مدمج ومناسب للعمل داخل الحاويات** والممرات الضيقة، ما يمنحك قدرة مناورة عالية في مناطق التحميل والإنزال والمساحات المحدودة. كما يساعد توزيع الوزن المحسن وهيكّل الشاسيه القوي على تحقيق **توازن أفضل** عند الرفع والمناولة، ويزيد من ثقة المشغل أثناء العمل.

تم تطوير مقصورة التشغيل لتوفير **الراحة والسلامة**، مع تصميم مريح، ورؤية واضحة، واستجابة قيادة سلسة تقلل من إجهاد المشغل خلال الورديات الطويلة. إضافةً إلى ذلك، فإن البنية المتينة وسهولة الوصول لأجزاء الصيانة تساعد على تقليل التوقفات ورفع جاهزية المعدات للعمل اليومي.

تعمل الرافعة بمحرك ديزل **Isuzu** الموثوق مع ناقل حركة **Okamura** لتقديم عزم قوي واستهلاك وقود اقتصادي يدعم خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل. ومع تركيب **نظام إزاحة جانبية (Side Shift) من Cascade**، تحصل على **محاذاة أسرع** وتموضع أدق للحمل، ما يحسن دورة المناولة ويرفع الإنتاجية.

سواءً كنت تعمل في الموانئ أو المستودعات أو خطوط الإنتاج أو مناطق تحميل الحاويات، فإن **رافعة هانغتشا ديزل 3 طن** تقدم توازنًا عمليًا بين **الأداء والمتانة وراحة المشغل** لتلبية احتياجات العمل اليومي.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

رافعة شوكية ديزل هانتشا 3 طن - طراز CPCD30-XRW55F

المواصفة	القيمة
الشركة المُصنِّعة	هانتشا (شركة هانتشا المحدودة)
رقم الطراز	CPCD30-XRW55F
بلد المنشأ	الصين
سعة التحميل	3,000 كيلو
مركز التحميل	500 مم
نوع الصاري	ثلاثي المراحل (حاويات)
ارتفاع الرفع	4,500 ملم
زاوية إمالة الصاري / حاملة الشوكية	12° / 6°
الإزاحة الجانبية	كاسكيد
الشركة المصنعة / نوع المحرك	ايسوزو، 4 أسطوانات (ديزل)
ناقل الحركة	أوكامورا
الإطارات	صلبة
أبعاد الشوك	1220×122×45 مم
سعة خزان الوقود	70 لتر
العرض الكلي	1,225 ملم
نصف قطر الدوران	2,780 ملم
عرض الممر (Ast)	4,075 ملم
حاملة الشوكية، الفئة / النوع	Class 3A
الوزن التشغيلي	4,350 كيلو
المقعد	مقعد أمان؛ مقعد تعليق مع مفتاح ومسند ذراع
منشأ المكونات	المحرك: اليابان (YANMAR)؛ ناقل الحركة: اليابان (Okamura)؛ الإزاحة الجانبية: الولايات المتحدة (Cascade)